

Raysun Jupiter 4X4

روغن موتور سنتزی خودروهای بنزینی

Raysun Jupiter 4X4، روغن موتور بنزینی سنتزی با بالاترین سطح کیفیت مناسب خودروهای دو دیفرانسیل آفロد، موتورهای توربوشارژ و همچنین خودروهایی که با سوخت الکلی (محتوی اتانول تا E85) کار می‌کنند، می‌باشد که با استفاده از روغن پایه سینتتیک و مواد افزودنی بیشتر فته با ویژگی افزایش کارکرد پیشرانه خودرو و افزایش گشتاور انتقالی به دیفرانسیل‌ها در خودروهای دو دیفرانسیل، پایداری تنفس برخی بالا، موثر در کاهش مصرف سوخت، محافظت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوب، پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی، سیالیت عالی در دمای پایین و حفاظت از موتور در لحظه استارت، طراحی شده است.

مزایا

- پایداری حرارتی، اکسیداسیونی و پایداری برخی عالی
- محافظت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوب
- محافظت از سیستم توربوشارژ
- محافظت از قطعات موتور در برابر سایش
- قابلیت کارکرد با سوخت‌های حاوی اتانول تا E85
- روانکاری عالی در دماهای پایین و محافظت از موتور در دماهای بالا
- موثر بر کاهش مصرف سوخت
- فراریت پایین و به حداقل رسیدن میزان تبخیر روغن

کاربردها

- مناسب روانکاری موتورهای بنزینی با راندمان بالا ساخت امریکای شمالی، اروپا و ژاپن، ماشین‌های مسابقه‌ای، ون‌ها و کامیونت‌های سبک که در آن‌ها استفاده از روغن‌های با کیفیت API SL API SM، API SN توصیه شده
- روانکاری موتور خودروهای بنزینی و وسایل نقلیه باری سبک بنزینی با سوخت‌های حاوی اتانول تا میزان E85
- روانکاری موتورهای بنزینی توربوشارژ خودروهای مدرن، وسایل نقلیه سبک و آفرود مانند تویوتا (لندکروزر، FJ، GXR، VXR)، کروزر، هایلوکس، SUV و پرادو، هیوندا (توسان)، نیسان (مورانو)، کیا (اسپورتیج، موهافوی و سورنتو)

الزمات و استانداردها

API SN ■

Raysun Jupiter 4X4

گریدهای ویسکوزیته		ASTM	ویژگی ها
SAE			
10W-40	5W-30		
0.860	0.852	D 1298	دانسیته kg/l, 15°C
14.6	10.3	D 445	cSt, 100°C گرانزوی
165	160	D 2270	شاخص گرانزوی
240	232	D 92	نقطه اشتعال °C
-39	-36	D 97	نقطه ریزش °C
8	7	D 2896	mg KOH/g, عددبازی کل (TBN)
4106	5320	D 5293	cP, CCS
23300	21800	D 4684	cP, MRV
4.28	3	D 4683	cP, HTHS

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."