



Raysun Ariel CN

روغن کمپرسور هوا

Raysun Ariel CN، روغن مناسب اکثر کمپرسورهای هوا می باشد. این محصول از روغن پایه معدنی با کیفیت و مواد افزودنی مناسب تشکیل شده است.

مزایا

- پایداری خوب حرارتی و اکسیداسیونی
- دارای خصوصیات ضد خوردگی، ضد زنگ و ضد سایش جهت حفاظت قطعات
- جداپذیری خوب روغن از آب

کاربردها

- کمپرسورهای هوا رفت و برگشتی (reciprocating) با دمای تخلیه هوا تا 220°C
- کمپرسورهای هوای رفت و برگشتی با فشار بالا
- کمپرسورهای هوای محوری (axial) و گریز از مرکز (centrifugal)

الزامات و استانداردها

- ISO 6743-3A-L DAA

Raysun Ariel CN

گرفته‌های ویسکوزیته ISO			روش ASTM	ویژگی‌ها
150	100	68		
0.915	0.912	0.911	D 1298	دانسیته 15°C، kg/l
150	100	68	D 445	گرانروی 40°C، cSt
226	218	206	D 92	نقطه اشتعال، °C
-24	-27	-33	D 97	نقطه ریزش، °C
قبول	قبول	قبول	D 665 A/B	تست زنگ زدگی
1a	1a	1a	D 130	تست خوردگی مس، یک ساعت، 100°C
0.3	0.3	0.3	D 974	عدد اسیدی کل (mg KOH/g)، TAN
0.06	0.06	0.06	D 874	میزان خاکستر سولفاته
<0.01	<0.01	<0.01	D 189	تغییر کربن باقیمانده به روش کنرادسون (m)٪، CCR

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."