

Raysun Heka

روغن گردش مخصوص روانکاری یاتاقان های غلتشی

Raysun Heka، روغن هیدرولیک از نوع گردش (R&O) است که جهت استفاده در یاتاقان های صنعتی و سیستم های گردش، دنده های بسته با لود (بار) کم تا متوسط و کمپرسورهای هوا طراحی شده است. این محصول از روغن پایه معدنی گروه II و مواد افزودنی مخصوص با ویژگی جدایی سریع روغن از آب و مقاومت بسیار بالا در برابر اکسیداسیون طراحی شده است.

مزایا

- جدایی عالی روغن از آب
- مقاومت عالی حرارتی و پایداری در برابر اکسیداسیون
- دارای خصوصیات ضد سایش، ضد زنگ و ضد خوردگی جهت حفاظت قطعات
- آزاد سازی سریع هوا
- عدم تشکیل فوم (کف) در شرایط عملیاتی

کاربردها

- سیستم های گردش
- دنده های با لود (بار) کم یا متوسط بدون نیاز به خصوصیات EP یا ضد سایش
- کمپرسورهای هوا
- یاتاقان های ساده و غلتان (plain and rolling)

Raysun Heka

گرمدهای ویسکوزیته ISO										ASTM روش	ویژگی ها
680	460	320	220	150	100	68	46	32	10		
0.885	0.883	0.880	0.877	0.876	0.875	0.873	0.870	0.865	0.836	D 1298	دانسیته 15°C، kg/l
680	460	320	220	150	100	68	46	32	10	D 445	گرانروی 40°C، cSt
110	110	110	105	105	104	105	105	104	-	D 2270	شاخص گرانروی
256	254	250	248	246	244	240	228	218	180	D 92	نقطه اشتعال، °C
-18	-21	-21	-24	-24	-24	-27	-30	-30	-33	D 97	نقطه ریزش، °C

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."