

Raysun Mould Oil NA

روغن قالب

Raysun Mould Oil NA، روغن طبیعی مناسب روانکاری قالب ها در فرآیند ریخته گری مداوم فولاد (CCM) است. این محصول پایداری حرارتی بسیار بالایی دارد و به صورت اختصاصی جهت جلوگیری از تماس مستقیم بین فلز مذاب و قالب طراحی شده است.

مزایا

- عدم ایجاد تخلخل و حفره های ریز در محصول
- تجزیه پذیر و سازگار با محیط زیست
- پایداری حرارتی فوق العاده و عدم تشکیل رسوب در دمای بالا
- عدم اشتعال طی فرایند ریخته گری
- عدم تصاعد گازهای سمی و حفظ ایمنی و سلامت افراد
- کاهش میزان مصرف در مقایسه با محصولات مشابه

کاربردها

- روانکاری قالب ها در فرآیند ریخته گری پیوسته فولاد (CCM)

Raysun Mould Oil NA

گريد ويسكوزينه ISO	روش ASTM	ويژگي ها
32		
0.870	D 1298	دانسپته 15°C، kg/l
35	D 445	گرانروي 40°C، cSt
215	D 2270	شاخص گرانروي
325	D 92	نقطه اشتعال، °C
-18	D 97	نقطه ريزش، °C

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."