

Raysun Mould Oil NA

روغن قالب

Raysun Mould Oil NA، روغن طبیعی مناسب روانکاری قالب ها در فرآیند ریخته گری مداوم فولاد (CCM) است. این محصول پایداری حرارتی بسیار بالایی دارد و به صورت اختصاصی جهت جلوگیری از تماس مستقیم بین فلز مذاب و قالب طراحی شده است.

مزایا

- عدم ایجاد تخلخل و حفره های ریز در محصول
- تجزیه پذیر و سازگار با محیط زیست
- پایداری حرارتی فوق العاده و عدم تشکیل رسوب در دمای بالا
- عدم اشتعال طی فرایند ریخته گری
- عدم تصاعد گازهای سمی و حفظ ایمنی و سلامت افراد
- کاهش میزان مصرف در مقایسه با محصولات مشابه

کاربردها

- روانکاری قالب ها در فرآیند ریخته گری پیوسته فولاد (CCM)



Raysun Mould Oil NA

ویژگی ها	روش ASTM	گرید ویسکوزیته ISO
		32
دانسیته 15°C، kg/l	D 1298	0.870
گرانروی 40°C، cSt	D 445	35
شاخص گرانروی	D 2270	215
نقطه اشتعال، °C	D 92	325
نقطه ریزش، °C	D 97	-18

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."