

Raysun ATF Dexron VI

سیال انتقال نیروی اتوماتیک با کارایی بالا

Raysun ATF Dexron VI، سیال انتقال نیروی اتوماتیک با قدرت زیاد مناسب جعبه دنده (گیربکس) اتوماتیک و هیدرولیک فرمان انواع خودروهای با سطح کیفیت DEXRON VI می باشد که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب با ویژگی شاخص گرانروی بالا، طول عمر زیاد و قابلیت جلوگیری از لرزش طراحی شده است.

مزایا

- پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی
- خواص اصطکاکی مناسب و متعاقبا عملکرد نرم و بدون لرزش کلاچ (Anti Shudder Property)
- پایداری عالی در برابر تغییر گرانروی در کارکردهای طولانی (پایداری برشی عالی)
- دارای خصوصیات ضد فوم (کف) عالی جهت روانکاری مداوم
- خواص ضد سایش عالی و در نتیجه کاهش شوک ناشی از تعویض دنده
- بهبود انتقال گشتاور به علت دارا بودن گرانروی مناسب و در نتیجه کاهش مصرف سوخت
- سیالیت عالی در دماهای پایین و تسهیل پمپاژ در مدارهای هیدرولیکی.
- حاوی مواد بازدارنده زنگ زدگی و خوردگی و در نتیجه محافظت از اجزای حساس سیستم در برابر زنگ زدگی و فرسایش

کاربردها

- این محصول الزامات مطرح شده در استاندارد موتورهای جنرال موتورز مدل 2006 و بعد از آن را که دارای سیستمهای انتقال قدرت شش سرعته از نوع هیدراماتیک بوده و نیازمند سیالهایی باکیفیت DEXRON VI هستند را تامین و برای آن ها توصیه می گردد.
- به دلیل سازگاری با مدل های پیشین، این محصول برای سیستمهای انتقال قدرتی که برای عملکرد خود نیازمند روغن های با کیفیت (DEXRON® III H، DEXRON® III، DEXRON® II E و DEXRON® II D) هستند، نیز توصیه می گردد.

الزامات و استانداردها

- General Motors DEXRON VI
- INSO 5814

Raysun ATF Dexron VI

ویژگی ها	روش ASTM	مقادیر
cSt ، گرانروی 100°C	D 445	6
ویسکوزیته بروکفیلد-، cP 40°C	D 2983	11500
شاخص گرانروی	D 2270	164
نقطه اشتعال، °C	D 92	216
نقطه ریزش، °C	D 97	-51

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."