

Raysun ATF Dexron IIIH

سیال انتقال نیروی اتوماتیک با کارایی بالا

Raysun ATF Dexron IIIH، سیال انتقال نیروی اتوماتیک مناسب جعبه دنده (گیربکس) اتوماتیک و هیدرولیک فرمان انواع خودروها و سیستم های هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی با سطح کیفیت DEXRON IIIH یا MERCON میباشد که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب با ویژگی شاخص گرانروی بالا، پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و تنش برشی طراحی شده است.

مزایا

- پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی
- مقاومت در برابر تخریب شیمیایی
- خواص اصطکاکی مناسب و متعاقبا عملکرد نرم و بدون لرزش کلاچ (Anti Shudder Property)
- پایداری عالی در برابر تغییر گرانروی در کارکردهای طولانی (پایداری برشی عالی)
- دارای خصوصیات ضد فوم (کف) خوب جهت روانکاری مداوم
- خواص ضد سایش عالی و در نتیجه کاهش شوک ناشی از تعویض دنده
- شاخص گرانروی بالا و در نتیجه کارایی عالی در دمای بالای عملیاتی و دمای پایین لحظه استارت موتور
- سیالیت خوب در دماهای پایین و در نتیجه پمپاژ آسان تر در مدارهای هیدرولیکی
- محافظت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی

کاربردها

- برای تمامی خودروهایی که نیازمند سیال های باکیفیت MERCON® و نیز خودروهایی که نیازمند سیال های باکیفیت DEXRON®-IIIH هستند توصیه می گردد.
- بدلیل سازگاری با مدل های قدیمی تر، برای سیستم های انتقال قدرتی که نیازمند سیال های با کیفیت DEXRON® II E، DEXRON® III، DEXRON® II D و نیز خودروهای وارداتی از جمله آئودی، هوندا، مزدا، نیسان، اوپل، رنو، تویوتا و فولکس واگن که نیازمند چنین سیال هایی هستند، توصیه می گردد.

الزامات و استانداردها

- General Motors DEXRON® IIIH and Ford MERCON®
- INSO 5814

Raysun ATF Dexron IIIH

ویژگی ها	روش ASTM	مقادیر
cSt ، گرانروی 100°C	D 445	7.6
ویسکوزیته بروکفیلد-، cP 40°C	D 2983	13000
شاخص گرانروی	D 2270	175
نقطه اشتعال، °C	D 92	220
نقطه ریزش، °C	D 97	-45

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."