

Raysun Polaris NGEC 50

سیال خنک کننده موتور گاز طبیعی

Raysun Polaris NGEC 50، ضد یخ، ضد جوش و ضد زنگ آماده مصرف (رقیق شده با آب) مناسب استفاده در سیستم خنک کننده ژنراتورهای گاز طبیعی و دیزلی مطابق الزامات سازندگان CAT و Komatsu می باشد. این محصول با فرمولاسیون منحصر به فرد، موجب محافظت عالی از قطعات سیستم خنک کننده موتور می گردد.

مزایا

- محافظت کلیه قطعات فلزی سیستم خنک کننده خصوصاً آلومینیوم در برابر خوردگی
- طول عمر بالا
- محافظت از سیستم خنک کننده بین دمای 33- تا 127 درجه سانتی گراد
- عاری از آمین، بورات، نیترات و فسفات
- انتقال حرارت عالی

کاربردها

- مناسب استفاده در سیستم خنک کننده موتورهای بنزینی، دیزلی و گاز طبیعی
- سیستم های خنک کننده دریایی

توجه: این محصول آماده مصرف می باشد و نباید با آب رقیق شود.

Raysun Polaris NGEC 50

ویژگی ها	روش ASTM	مقادیر
دانشیه ^{0}C 15.5 kg/l	ASTM D 1122	1.08
نقطه جوش، ^{0}C	ASTM D 1120	108
نقطه انجماد، ^{0}C	ASTM D 1177	-40
PH	ASTM D 1287	10.5
قلیائیت ذخیره	ASTM D 1121	4.75
مولیبیدن، ppm	ICP	320
سیلیکات، ppm	ICP	120
فسفات، ppm	D4327	0

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."