

Raysun PSF3 Fluid

سیال انتقال نیروی فرمان هیدرولیک

Raysun PSF3 Fluid، سیال انتقال نیروی فرمان هیدرولیک خودورهای کره ای و ژاپنی خصوصا هیوندا و کیا مطابق با الزامات PSF3 می باشد که از روغن پایه باکیفیت و مواد افزودنی پیشرفته با ویژگی پایداری بالای حرارتی و اکسیداسیونی، مقاومت بالا در برابر سایش و اصطکاک طراحی شده است.

مزایا

- نرمی فرمان و حذف نویز در جعبه فرمان
- پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی
- خواص ضد اصطکاک، ضد سایش و پایداری برشی بالا
- کاهش مصرف سوخت
- پایداری عالی در برابر تنش برشی و حفظ گرانیروی در کارکردهای طولانی
- دارای خصوصیات ضد فوم (کف) خوب جهت روانکاری مداوم
- شاخص گرانیروی بالا و کارکرد در رنج وسیع دمایی
- سیالیت خوب در دماهای پایین و در نتیجه پمپاژ آسان تر در مدارهای هیدرولیکی
- محافظت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی

کاربردها

- مناسب استفاده در سیستم انتقال نیروی فرمان بر اساس استاندارد مهندسی PSF-3

Raysun PSF3 Fluid

ویژگی ها	روش ASTM	مقادیر
cSt ، گرانروی 100°C	D 445	7.1
ویسکوزیته بروکفیلد، cP 40°C	D 2983	16800
شاخص گرانروی	D 2270	195
نقطه اشتعال، °C	D 92	220
نقطه ریزش، °C	D 97	-51
تست خوردگی مس	D 130	1a

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."